

2-takt zelfaanzuigende motorpompen

motorpompen

CM 25 / 1A



De CM serie zijn pompen met een 2-takt benzine motor in hoogwaardig gegoten lichtmetaal. Toepasbaar op alle plaatsen waar geen elektriciteit aanwezig is, b.v. uit sloten, rivieren en bronnen.

De pompset CM 25 / 1A is voorzien van een robuuste daghandel en een voetstuk op dempingsrubber voeten. Door toepassing van een hoogwaardige uitlaat demper met veilig afschermingsrooster laag geluidsniveau.

Start door zelfoprollend repeteeer trekkoord

POMPTYPE	VERMOGEN		TOERENTAL RPM	Q = CAPACITEIT						
	KW	HP		L/MIN	M ³ /H	H = OPVOERHOOGTE IN METERS				
CM 25/1A	1.8	2.5	3600	0	20	40	60	80	100	
				0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	
				34	28	20	13	7	0	

Technische kenmerken

Uitgevoerd in corrosievaste materialen.
Maximum aanzuighoogte 6 meter waterkolom.
Brandstof : MIX (20/1)
Mechanische as afdichting
Handstart (repeteer);
Gewicht leeg: 5,4 kg

2 takt benzine motor
Regelbaar toerental met gashandel
Compacte afmeting
LxBxH 250x270x290 mm.
Uitstekende motorkoeling.
Aansluiting 1"



4-takt motorpompen

Diverse modellen



Zeer robuuste pompsets, samengebouwd met 4-takt benzinemotoren: HONDA, KOHLER of LOMBARDINI. De zwaardere modellen zijn ook leverbaar met elektrische start.

Diverse modellen, met en zonder kar, leverbaar. Hieronder vindt u een kleine selectie uit het hele programma. Toepassingen: land- en tuinbouw, bouw en industrie.

POMPTYPE	VERMOGEN KW	TOERENTAL RPM	Q = CAPACITEIT								
			L/MIN	200	300	450	500	700	900	1000	1500
			M ³ /H	12	18	27	30	42	54	60	90
H = OPVOERHOOGTE IN METERS											
B2 KQ-A / HONDA GX 160	2,9	3600		25	21	12	5	-	-	-	-
B3KQ-A / KOHLER CH 395	5,7	3600		-	-	-	20	15	12	5	-
B4KQ-A / LOMBARDINI LGA 340	6,6	3600		-	16	15	14	13	12	10	4

Technische kenmerken

Maximale aanzuighoogte 7 meter waterkolom.
Brandstof: EURO loodvrij
Mechanische asafdichting.
Handstart (repeteer);
Voor grotere modellen ook elektrische start leverbaar.

Op aanvraag kunnen motorpompen geleverd en aangeboden worden voor elke gewenste toepassing en prestatie.



Diverse modellen



Zeer robuuste pompsets, normaalzuigend of zelfaanzuigend, samengebouwd met diesel motoren LOMBARDINI. De zwaardere modellen zijn ook leverbaar met motoren van IVECO, DEUTZ of SAME.

Diverse modellen, met en zonder kar, leverbaar. Hieronder vindt u een kleine selectie uit het hele programma.

Toepassingen: land- en tuinbouw, bouw en industrie.

POMPTYPE	VERMOGEN		TOERENTAL RPM	Q = CAPACITEIT									
	KW	HP		L/MIN	75	150	225	300	375	450	500	720	870
				M3/H	4,5	9	13,5	18	22,5	27	30	43	52
H = OPVOERHOOGTE IN METERS													
B2KQ-A / 15 LD 225	3	4	3600		26	24	22	20	18	14	7	-	-
G2TMK-A / 15 LD 350	4,7	6,4	3600		47	45	40	30	24	19	-	-	-
B2ZPM-A / 25 LD 425/2	10,3	14	3000		-	-	-	-	50	47	45	40	30

Technische kenmerken

Maximale aanzuighoogte 7 meter waterkolom.
Brandstof: diesel.
Mechanische asafdichting.
Handstart (repeteer) of elektrisch.
Grotere modellen alleen elektrische start leverbaar.

Op aanvraag kunnen motorpompen geleverd en aangeboden worden voor elke gewenste toepassing en prestatie.